



ZUMET EASY



CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Die halbautomatischen Kartonverschließer Zumet Easy und Zumet Easy F sind besonders geeignet für große Mengen an Kartonverschlüssen mit seriengleicher Packstückgröße. Der Zumet Easy F ist außerdem mit einem falt-Mechanismus ausgestattet. Hier kann der Karton mit offenen Laschen eingeführt werden, was einen manuellen Arbeitsgang einspart und effizientes Arbeiten zulässt. Das Verkleben mit Nassklebeband erfolgt an Ober- und Unterseite des Kartons und garantiert den optimalen Schutz der Ware. Die Kartongrößen kann durch den Bediener angepasst werden.

Wirtschaftliche Arbeitsweise

- Beim Einschalten der Maschine wird das zuletzt benutzte Programm verwendet
- Ein Wassertank pro Verschleißereinheit
- Sehr kompakte und leichte Maschine
- 99 Programme einstellbar (Fördergeschwindigkeit, Kartongröße, Temperatur)

Einfache Bedienung

- Intuitive Bedienung
- Schnelles und einfaches Umrüsten auf andere Kartongröße

Robustheit

- Stabile Maschinenkonstruktion

Umweltfreundlich

- Automatische Abschaltung des Antriebs nach 30 Minuten Nichtnutzung

Sichere Anwendung

- Fehlersignale (Niederspannung, Wassertank leer, etc.)
- Temperaturregelung der Verschleißerköpfe

Pluspunkt Nassklebeband

- Einmal verklebtes Nassklebeband kann nicht wieder vom Karton getrennt werden, ohne ihn zu beschädigen (Diebstahlschutz)
- Nassklebeband ist extrem temperaturbeständig
- Nassklebeband ist ein natürliches Produkt und komplett recycelbar



Zumet Easy ohne Karton Faltevorrichtung
1320 L x 1020 B x 1550 H mm




Zumet Easy F mit Karton Faltevorrichtung
2000 L x 1140 B x 1550 H mm

Technische Daten	
Arbeitshöhe	650 - 800mm
Strom	230V - 1Ph - 50/60 Hz
Druckluft	6 bar (90p.s.i.)
Kapazität	ca. 12 Kartons/min.
Lackierung blau	Blau RAL 5003
Packstück L	ab 120mm
Packstück B	120 bis 650mm
Packstück H	100 bis 600mm

Optionen (auf Anfrage)

- Packstückhöhe bis zu 800mm (Standard: 600mm)
- Nur Kopf- oder Bodenverschluss (Standard: beidseitig)
- Arbeitshöhe (Standard: 650-800mm)
- Integrierter Drucker CM 100 für Bandbedruckung

Klebeband



- A: mm. 50 - 76 (3")
- B: mm. 460 max (18")
- C: mm. 50 - 80 (2" - 3 1/8")