



CT 203 TBD

KARTONVERSCHLIEßER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Beim Bekleben wird beispielsweise ein Klebeband auf eine Schachtel oder eine andere Oberfläche aufgebracht. In der Verpackungsindustrie wird häufig Klebeband verwendet, um etwas zu verschließen. Darüber hinaus wird Klebeband verwendet, um Produkte zu bündeln, zu markieren, eine Nachricht zu kommunizieren oder Diebstahl zu verhindern. Das ultimative Ziel des Verklebens ist es, Ihre Produkte ohne Beschädigung zu lagern und / oder zu versenden, damit sie bei Ihrem Kunden in einwandfreiem Zustand ankommen. Das Verpackungsband kann manuell, mit einem Tischspender oder mit einem Kartonverschließer angebracht werden.

Maschine mit Ober- und Seitentransport

Der Kartonverschließer CT 203 TBD ist eine halbautomatische Maschine, die für PP- und PVC-Bänder geeignet ist. Diese Maschine eignet sich besonders für lange, schmale Kartons, da 4 horizontale Förderbänder, zwei oben und zwei unten, parallel zu den Bandköpfen verlaufen. Nach dem Befüllen der Schachtel faltet der Bediener die obere Abdeckung um und setzt die Schachtel manuell in die Maschine ein. Dann wird der Karton oben und unten automatisch mit Klebeband verschlossen. Die Maschine lässt sich einfach manuell auf die gewünschte Höhe und Breite einstellen. Mit dem CT 203 TBD ist es möglich, hunderte von Paketen pro Tag professionell zu schließen.



Optionen

- 67 cm Paketbreite
- 75 mm Bandbreite
- Räder
- Extra Transport / Rollenbahnen
- Direktdruck / Kodierung / Beschriftung



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (H x W x L)	1693 x 1162 x 87,3 mm
Schließung	Oben und unten
Verbrauchsmaterial	PP / PVC Klebeband
Band - Außendurchmesser	360 mm (Max.)
Band - Kerndurchmesser	76 mm
Bandbreite	25 - 50 mm
Paketlänge	Min. 150 mm - Max. ∞
Paketbreite	140 mm - 520 mm
Pakethöhe	100 mm - 520 mm
Kapazität	1.000 Pakete / Stunde
Transport	Oben und seitlich - 22 Meter / Minute
Schutzklasse	IP 54
Installierte Leistung	380 V / 50 Hz / 3 Phasen
Gewicht	152 kg