



CM 800 C

LASER PRINTER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

CM 800 C-serie CO2-lasermarkeersysteem helpt klanten bij het bereiken van hoogwaardige en snelle afdrukken in verschillende productiesituaties. De afdrukinhoud is flexibel, niet beperkt door lettertypen, codering of afbeeldingen. Het is een ideale oplossing voor snelle en complexe coderingsverzoeken in de voedsel-, drank-, cosmetische, farmaceutische en extrusieindustrie.

Non-stop

- ✓ Geoptimaliseerd totaal vermogen voor een levensduur van de laserbron tot 40.000 uur
- ✓ Luchtgekoelde laserbron vereist geen extra onderhoud
- ✓ Volledig afgedicht onderhoudsvrij systeem, geen aanpassing nodig om de stabiliteit van het hele systeem te garanderen, waardoor ongeplande uitvaltijd wordt geminimaliseerd

Hoge efficiëntie

- ✓ Snel digitaal systeem om hoge snelheid en nauwkeurigheid te garanderen
- ✓ Wetenschappelijke en nauwkeurige logica, waardoor er minder tijd nodig is voor een enkele markering
- ✓ Ultrahoge snelheid

Geen fouten

- ✓ In eigen beheer ontwikkeld supersnel laserprinterbesturingssysteem met touchscreen
- ✓ Interactie tussen mens en machine, waardoor verkeerde handelingen worden verminderd en correcte markering wordt gegarandeerd
- ✓ Meerdere opties voor printveldlenzen met hoge resolutie zorgen voor nauwkeurige en perfecte identificatie

Gemakkelijk in gebruik

- ✓ Flexibele geïntegreerde oplossing met meerdere standaard bundeltransmissie-opties
- ✓ Sterk geïntegreerd modulair ontwerp zorgt voor eenvoudige en gemakkelijke installatie en onderhoud



Technische gegevens	
Printsnelheid	Tot 2.000 karakters/seconde
Lijnsnelheid	Tot 200/min
Markeervenster	50x50 tot 400x400mm, 100x100 mm standaard
Laser kracht	10, 30 en 60 W
Golf lengte	10.6um 10.2um en 9.3um
Markeringsformaat	Standaard industriële lettertypen, streepjescodes, QR-code, datamatrix, Aztec-code, Han Xin-code, afbeeldingen, logo's, symbolen, enz.
Focushulp	Standaard, schakelbare rode LED
Positiehulp	Standaard
Laserbuis	Verzegelde CO2-laser
Gebruikersomgeving	Gepersonaliseerd aanraakscherm
Communicatie	UDP, TCP/IP en RS232
Integratie	Flexibele leveringsopties voor straal
Voeding	240 VAC ~50/60 Hz 1 PH 0.70 KW
Omgeving	Temperatuur 5-40°C (41-104°F) Vochtigheid 10%-90%, geen condensatie
Afdichtings- en veiligheidsnormen	Kast: IP54 standaard Markeringseenheid: IP54 standaard
Gewicht	Ongeveer 40 kg

